


ВНЕШНИЙ ВИД



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ИЗДЕЛИЕ

| | |
|--------------|---------------------|
| Наименование | BOB 48 |
| Артикул | RQ-TL-00530040RF490 |
| Цвет корпуса | ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/RAL |
| Категория | ТРЕКОВЫЕ 48VDC |

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Источник света | LED |
| Световой поток светильника | 567 Lm* |
| Мощность светильника | 5.4 W* |
| Цветовая температура | 3000 K |
| Индекс цветопередачи | ≥ 90 |
| Шаг МакАдам | 3 |
| Угол раскрытия светового пучка | 40° |
| Тип кривой силы света | ГЛУБОКАЯ |
| Световая отдача светильника | 105 Lm/W* |
| Коэффициент мощности | ** |
| Димминг | 1-10/DALI/ZigBee*** |
| Источник питания | В КОМПЛЕКТЕ |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Поворот по горизонтали | 350° |
| Поворот по вертикали | НЕТ |
| Срок службы | 50.000h (L80B10) |
| Напряжение питания | 48 VDC |
| Коэффициент пульсаций | ≤ 1 % |
| Класс электроизоляции | III |
| Производитель источника питания | BVR |
| Производитель светового элемента | SAMSUNG |

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Степень защиты | IP 20 |
| Вес нетто | 270 g |
| Вес брутто | 380 g |
| Размер упаковки | 60 x 210 x 125 mm |
| Материалы | АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ПОЛИКАРБОНАТ |

* Мощность, световой поток и световая отдача указаны без учета AC/DC источника питания (приобретается отдельно), и могут изменяться в зависимости от его характеристик
 ** Зависит от характеристик AC/DC источника питания (приобретается отдельно)
 *** Управление светильником с помощью радиосигнала через мобильное приложение (необходимо дополнительное оборудование)

