


FOCUS 1000

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ВИРІБ

Назва	FOCUS 1000
Артикул	FC-SP-02040020RF590-100
Колір корпусу	БІЛИЙ/ЧОРНИЙ/RAL
Категорія	ПІДВІСНІ

СВІЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла	LED
Світловий потік світильника	2300 Lm
Потужність світильника	20 W
Колірна температура	4000 K
Індекс кольоропередачі	≥ 90
Крок МакАдам	3
Кут розкриття світлового пучка	20°
Тип кривої сили світла	КОНЦЕНТРОВАНА
Світлова віддача світильника	115 Lm/W
Коефіцієнт потужності	≥ 0.9
Дімінг	УТОЧНЮЙТЕ
Джерело живлення	В КОМПЛЕКТІ
Клас енергоспоживання	A+
Поворот по горизонталі	HI
Поворот по вертикалі	HI
Термін служби	50.000h (L80B10)
Напруга живлення	220-240 VAC 50/60 Hz
Коефіцієнт пульсацій	≤ 1 %
Клас електроізоляції	⊕
Виробник джерела живлення	LIFUD
Виробник світлового елемента	BRIDGELUX

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь захисту	IP 20
Вага нетто	950 g
Вага брутто	1100 g
Розмір упаковки	920 x 70 x 70 mm
Матеріали	АЛЮМІНІЙ, СТАЛЬ, ПОЛІСТИРОЛ

