


# SUN 48

## ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



## ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



## ВИРІБ

Назва	SUN 48
Артикул	SN-TL-00840103RM590
Колір корпусу	ЧОРНИЙ/БІЛИЙ/RAL
Категорія	ТРЕКОВІ 48VDC

## СВІЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла	LED
Світловий потік світильника	1025 Lm*
Потужність світильника	8.4 W*
Колірна температура	4000 K
Індекс кольоропередачі	≥ 90
Крок МакАдам	3
Кут розкриття світлового пучка	103°
Тип кривої сили світла	КОСИНУСНА
Світлова віддача світильника	122 Lm/W*
Коефіцієнт потужності	**
Дімінг	1-10/DALI/ZigBee***
Джерело живлення	В КОМПЛЕКТІ
Клас енергоспоживання	A+
Поворот по горизонталі	180°
Поворот по вертикалі	180°
Термін служби	50.000h (L80B10)
Напруга живлення	48 VDC
Коефіцієнт пульсацій	≤ 1 %
Клас електроізоляції	III
Виробник джерела живлення	LIFUD
Виробник світлового елемента	SAMSUNG

## ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь захисту	IP 20
Вага нетто	530 g
Вага брутто	640 g
Розмір упаковки	165 x 165 x 180 mm
Матеріали	АЛЮМІНІЙ, СТАЛЬ, ПОЛІСТИРОЛ

\* Потужність, світловий потік та світлова ефективність зазначені без врахування AC/DC джерела живлення (придбається окремо), та можуть змінюватись в залежності від його характеристик

\*\* Залежить від характеристик AC/DC джерела живлення (придбається окремо)

\*\*\* Керування світильником за допомогою радіосигналу через мобільний додаток (необхідне додаткове обладнання)

