

BUD 600/800/1000

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ВИРІБ

Назва	BUD
Артикул	BD-LS-00730180RM390-60/80/100
Колір корпусу	ЧОРНИЙ/БІЛИЙ
Категорія	ЛАНДШАФТНІ

СВІЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла	LED
Світловий потік світильника	665 Lm
Потужність світильника	7 W
Колірна температура	3000 K
Індекс кольоропередачі	≥ 90
Крок МакАдам	3
Кут розкриття світлового пучка	40°
Тип кривої сили світла	ГЛИБОКА
Світлова віддача світильника	95 Lm/W
Коефіцієнт потужності	≥ 0.9
Дімінг	УТОЧНЮЙТЕ
Джерело живлення	В КОМПЛЕКТІ
Клас енергоспоживання	A+
Поворот по горизонталі	HI
Поворот по вертикалі	HI
Термін служби	50.000h (L80B10)
Напруга живлення	24VDC
Коефіцієнт пульсацій	≤ 5 %
Клас електроізоляції	□
Виробник джерела живлення	EAGLERISE
Виробник світлового елемента	BRIDGELUX

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь захисту	IP 65
Вага нетто	500 g
Вага брутто	600 g
Розмір упаковки	820/1020/1220 x 60 x 60 mm
Матеріали	АЛЮМІНІЙ, СТАЛЬ, ПОЛІКАРБОНАТ

