



## HIDE 48 600

## ВНЕШНИЙ ВИД



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



## ИЗДЕЛИЕ

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Наименование | HIDE 48 600             |
| Артикул      | HD-TL-01340034RF490-060 |
| Цвет корпуса | ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/RAL        |
| Категория    | ТРЕКОВЫЕ 48VDC          |

## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Источник света                   | LED                 |
| Световой поток светильника       | 1449 Lm*            |
| Мощность светильника             | 12.6 W*             |
| Цветовая температура             | 4000 K              |
| Индекс цветопередачи             | ≥ 90                |
| Шаг МакАдам                      | 3                   |
| Угол раскрытия светового пучка   | 34°                 |
| Тип кривой силы света            | ГЛУБОКАЯ            |
| Световая отдача светильника      | 115 Lm/W*           |
| Коэффициент мощности             | **                  |
| Димминг                          | 1-10/DALI/ZigBee*** |
| Источник питания                 | В КОМПЛЕКТЕ         |
| Класс энергопотребления          | A+                  |
| Поворот по горизонтали           | НЕТ                 |
| Поворот по вертикали             | НЕТ                 |
| Срок службы                      | 50.000h (L80B10)    |
| Напряжение питания               | 48 VDC              |
| Коэффициент пульсаций            | ≤ 1 %               |
| Класс электроизоляции            | III                 |
| Производитель источника питания  | BVR                 |
| Производитель светового элемента | SAMSUNG             |

## ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Степень защиты  | IP 20                       |
| Вес нетто       | 650 g                       |
| Вес брутто      | 780 g                       |
| Размер упаковки | 600 x 65 x 65 mm            |
| Материалы       | АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ПОЛИСТИРОЛ |

\* Мощность, световой поток и световая отдача указаны без учета AC/DC источника питания (приобретается отдельно), и могут изменяться в зависимости от его характеристик

\*\* Зависит от характеристик AC/DC источника питания (приобретается отдельно)

\*\*\* Управление светильником с помощью радиосигнала через мобильное приложение (необходимо дополнительное оборудование)

