



## HIDE 48 600

## ВНЕШНИЙ ВИД



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



## ИЗДЕЛИЕ

Наименование	HIDE 48 600
Артикул	HD-TL-01350034RF490-060
Цвет корпуса	ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/RAL
Категория	ТРЕКОВЫЕ 48VDC

## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	LED
Световой поток светильника	1479 Lm*
Мощность светильника	12.6 W*
Цветовая температура	5000 K
Индекс цветопередачи	≥ 90
Шаг МакАдам	3
Угол раскрытия светового пучка	34°
Тип кривой силы света	ГЛУБОКАЯ
Световая отдача светильника	117 Lm/W*
Коэффициент мощности	**
Димминг	1-10/DALI/ZigBee***
Источник питания	В КОМПЛЕКТЕ
Класс энергопотребления	A+
Поворот по горизонтали	НЕТ
Поворот по вертикали	НЕТ
Срок службы	50.000h (L80B10)
Напряжение питания	48 VDC
Коэффициент пульсаций	≤ 1 %
Класс электроизоляции	III
Производитель источника питания	BVR
Производитель светового элемента	SAMSUNG

## ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP 20
Вес нетто	650 g
Вес брутто	780 g
Размер упаковки	600 x 65 x 65 mm
Материалы	АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ПОЛИСТИРОЛ

\* Мощность, световой поток и световая отдача указаны без учета AC/DC источника питания (приобретается отдельно), и могут изменяться в зависимости от его характеристик

\*\* Зависит от характеристик AC/DC источника питания (приобретается отдельно)

\*\*\* Управление светильником с помощью радиосигнала через мобильное приложение (необходимо дополнительное оборудование)

