


MOVIE REF 48

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ВИРІБ

Назва	MOVIE REF 48
Артикул	MN-TL-01230036RF490
Колір корпусу	ЧОРНИЙ/БІЛИЙ/RAL
Категорія	ТРЕКОВІ 48VDC

СВІЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла	LED
Світловий потік світильника	1270 Lm
Потужність світильника	12.2 W*
Колірна температура	3000 K
Індекс кольоропередачі	≥ 90
Крок МакАдам	3
Кут розкриття світлового пучка	36°
Тип кривої сили світла	ГЛИБОКА
Світлова віддача світильника	104 Lm/W*
Коефіцієнт потужності	**
Дімінг	1-10/DALI/ZigBee***
Джерело живлення	В КОМПЛЕКТІ
Клас енергоспоживання	A+
Поворот по горизонталі	HI
Поворот по вертикалі	180°
Термін служби	50.000h (L80B10)
Напруга живлення	48 VDC
Коефіцієнт пульсацій	≤ 1 %
Клас електроізоляції	III
Виробник джерела живлення	BVR
Виробник світлового елемента	SAMSUNG

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь захисту	IP 20
Вага нетто	350 g
Вага брутто	420 g
Розмір упаковки	240 x 130 x 43 mm
Матеріали	АЛЮМІНІЙ, СТАЛЬ, ПОЛІКАРБОНАТ

* Потужність, світловий потік та світлова ефективність зазначені без врахування AC/DC джерела живлення (придбається окремо), та можуть змінюватись в залежності від його характеристик

** Залежить від характеристик AC/DC джерела живлення (придбається окремо)

*** Керування світильником за допомогою радіосигналу через мобільний додаток (необхідне додаткове обладнання)