


PLASTER

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ВИРІБ

Назва	PLASTER
Артикул	FW-CL-00730010RF390
Колір корпусу	БІЛИЙ/RAL
Категорія	ВРІЗНІ

СВІЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла	LED
Світловий потік світильника	755 Lm
Потужність світильника	7.6 W
Колірна температура	3000 K
Індекс кольоропередачі	≥ 90
Крок МакАдам	3
Кут розкриття світлового пучка	10°
Тип кривої сили світла	КОНЦЕНТРОВАНА
Світлова віддача світильника	99 Lm/W
Коефіцієнт потужності	≥ 0.9
Дімінг	УТОЧНЮЙТЕ
Джерело живлення	В КОМПЛЕКТІ
Клас енергоспоживання	A+
Поворот по горизонталі	HI
Поворот по вертикалі	HI
Термін служби	50.000h (L80B10)
Напруга живлення	220-240 VAC 50/60 Hz
Коефіцієнт пульсацій	≤ 1 %
Клас електроізоляції	□
Виробник джерела живлення	EAGLERISE
Виробник світлового елемента	SAMSUNG

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ступінь захисту	IP 20
Вага нетто	200 g
Вага брутто	220 g
Розмір упаковки	60 x 60 x 70 mm
Матеріали	АЛЮМІНІЙ

