


## RAIN 2.0 1050 48

## ВНЕШНИЙ ВИД



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



## ИЗДЕЛИЕ

Наименование	RAIN 2.0 1050 48
Артикул	ZX-TL-00340023LS290-100
Цвет корпуса	ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/RAL
Категория	ТРЕКОВЫЕ 48VDC

## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	LED
Световой поток светильника	226 Lm
Мощность светильника	3.3 W
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи	≥ 90
Шаг МакАдам	3
Угол раскрытия светового пучка	23°
Тип кривой силы света	ГЛУБОКАЯ
Световая отдача светильника	68 Lm/W
Коэффициент мощности	≥ 0.9
Димминг	1-10/DALI/ZigBee***
Источник питания	В КОМПЛЕКТЕ
Класс энергопотребления	A+
Поворот по горизонтали	НЕТ
Поворот по вертикали	НЕТ
Срок службы	50.000h (L80B10)
Напряжение питания	48 VDC
Коэффициент пульсаций	≤ 1 %
Класс электроизоляции	III
Производитель источника питания	BVR
Производитель светового элемента	SAMSUNG

## ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP 20
Вес нетто	810 g
Вес брутто	890 g
Размер упаковки	1070 mm
Материалы	АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ

\* Мощность, световой поток и световая отдача указаны без учета AC/DC источника питания (приобретается отдельно), и могут изменяться в зависимости от его характеристик

\*\* Зависит от характеристик AC/DC источника питания (приобретается отдельно)

\*\*\* Управление светильником с помощью радиосигнала через мобильное приложение (необходимо дополнительное оборудование)

