


RAIN 2.0 1050

ВНЕШНИЙ ВИД



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ИЗДЕЛИЕ

Наименование	RAIN 2.0 1050
Артикул	RN-SR-00327023LS290-100
Цвет корпуса	ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/RAL
Категория	ПОДВЕСНЫЕ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	LED
Световой поток светильника	249 Lm
Мощность светильника	3.3 W
Цветовая температура	5000 K
Индекс цветопередачи	≥ 90
Шаг МакАдам	3
Угол раскрытия светового пучка	23°
Тип кривой силы света	ГЛУБОКАЯ
Световая отдача светильника	75 Lm/W
Коэффициент мощности	≥ 0.9
Димминг	УТОЧНЯЙТЕ
Источник питания	В КОМПЛЕКТЕ
Класс энергопотребления	A+
Поворот по горизонтали	НЕТ
Поворот по вертикали	НЕТ
Срок службы	50.000h (L80B10)
Напряжение питания	220-240 VAC 50/60 Hz
Коэффициент пульсаций	≤ 1 %
Класс электроизоляции	□
Производитель источника питания	KGP
Производитель светового элемента	SAMSUNG

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP 20
Вес нетто	810 g
Вес брутто	890 g
Размер упаковки	1070 mm
Материалы	АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ

