


UMBRELLA 1200

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



ВИРІБ

| | |
|---------------|-------------------------|
| Назва | UMBRELLA 1200 |
| Артикул | UB-SP-11050104RM590-120 |
| Колір корпусу | БІЛИЙ/ЧОРНИЙ/RAL |
| Категорія | ПІДВІСНІ |

СВІЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Джерело світла | LED |
| Світловий потік світильника | 17050 Lm |
| Потужність світильника | 110 W |
| Колірна температура | 5000 K |
| Індекс кольоропередачі | ≥ 90 |
| Крок МакАдам | 3 |
| Кут розкриття світлового пучка | 104° |
| Тип кривої сили світла | КОСИНУСНА |
| Світлова віддача світильника | 155 Lm/W |
| Коефіцієнт потужності | ≥ 0.9 |
| Дімінг | УТОЧНЮЙТЕ |
| Джерело живлення | В КОМПЛЕКТІ |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Поворот по горизонталі | НІ |
| Поворот по вертикалі | НІ |
| Термін служби | 50.000h (L80B10) |
| Напруга живлення | 220-240 VAC 50/60 Hz |
| Коефіцієнт пульсацій | $\leq 1\%$ |
| Клас електроізоляції | ⚡ |
| Виробник джерела живлення | LIFUD |
| Виробник світлового елемента | CREE |

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Ступінь захисту | IP 20 |
| Вага нетто | 9300 g |
| Вага брутто | 11200 g |
| Розмір упаковки | 1245 x 1245 x 105 mm |
| Матеріали | АЛЮМІНІЙ, СТАЛЬ, ПОЛІСТИРОЛ |

