


UMBRELLA 600

ВНЕШНИЙ ВИД



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ИЗДЕЛИЕ

Наименование	UMBRELLA 600
Артикул	UB-SP-03150104RM590-060
Цвет корпуса	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ/RAL
Категория	ПОДВЕСНЫЕ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	LED
Световой поток светильника	4805 Lm
Мощность светильника	31 W
Цветовая температура	5000 K
Индекс цветопередачи	≥ 90
Шаг МакАдам	3
Угол раскрытия светового пучка	104°
Тип кривой силы света	КОСИНУСНАЯ
Световая отдача светильника	155 Lm/W
Коэффициент мощности	≥ 0.9
Димминг	УТОЧНЯЙТЕ
Источник питания	В КОМПЛЕКТЕ
Класс энергопотребления	A+
Поворот по горизонтали	НЕТ
Поворот по вертикали	НЕТ
Срок службы	50.000h (L80B10)
Напряжение питания	220-240 VAC 50/60 Hz
Коэффициент пульсаций	$\leq 1\%$
Класс электроизоляции	⊕
Производитель источника питания	LIFUD
Производитель светового элемента	CREE

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP 20
Вес нетто	2600 g
Вес брутто	3100 g
Размер упаковки	645 x 645 x 105 mm
Материалы	АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ПОЛИСТИРОЛ

